Tamis ROTAMAT®

Dégriller – laver – transporter – compacter en une seule machine

Le principe du ROTAMAT® (dégriller – laver – transporter – compacter dans une seule machine) est à l'origine d'une famille de dégrilleurs et de tamiseurs qui a connu un grand succès dans de nombreuses applications du traitement des eaux usées du monde entierr.

Tous les dégrilleurs et tamis de la famille ROTAMAT® fonctionnent selon un même principe breveté, qui a fait ses preuves des milliers de fois. Selon l'entrefer et de la taille de l'équipement, différents débits peuvent être traités (jusqu'à env. 3 000 l/s, soit 10.800 m³/h). Ils peuvent être installés soit dans un canal béton, soit dans un caisson Inox. Avec un encombrement réduit, une seule machine assure le dégrillage, le lavage, le transport et l'égouttage des refus.

Nos machines sont intégralement en inox et permettent d'obtenir des performances maximales de dégrillage même au débit de pointe.

- HUBER Dégrilleur fin ROTAMAT® Ro1
- HUBER Tamis rotatif ROTAMAT® Ro2 / RPPS / STAR
- HUBER Tamis à vis ROTAMAT® Ro9
- HUBER prétraitement compact intégral ROTAMAT® Ro5
- HUBER Coanda unité complète ROTAMAT® Ro5 C
- HUBER Tamis rotatif ROTAMAT® RoMem
- HUBER Dégrilleur à vis vertical pour stations de pompage ROTAMAT® RoK4

Downloads

Brochure: ROTAMAT® Rotary Drum Fine Screen Ro 2 / RPPS [pdf, 433 KB]
Informations supplémentaires

Brochure: Dégrilleur fin ROTAMAT® Ro 1 [pdf, 733 KB]
Informations supplémentaires

Brochure: Tamis à vis ROTAMAT® Ro 9 [pdf, 966 KB]
Informations supplémentaires

Brochure: ROTAMAT® tamiseur pour poste de pompage RoK 4 [pdf, 1118 KB]
Informations supplémentaires

Références

- Further development of the well-proven ROTAMAT® screen concept: new Pro line
- Tendencia creciente a plantas de tratamiento de aguas residuales en contenedores.

Avantages

LES AVANTAGES EXCEPTIONNELS DES MACHINES ROTAMAT®

- Fonctionnement rotatif - usure minimisée
- Compactage intégré, sans nuisances olfactives, faibles coûts d'élimination
- Lavage intégré sur demande - réduction des coûts d'élimination
- Installation directement dans le canal ou hors sol en caisson
- Réhabilitation d'ouvrages existants possible
- Résistant aux sables, graviers, pierres
- Intégralement en inox

- Faible maintenance, absence de pièces avec points de frottement
- Grand pouvoir de séparation grâce au changement de direction du flux
- Faible résistance hydraulique grâce à une importante surface libre
- Système de nettoyage automatique de la machine, du panier ou du tamis

Photos





S.à r.l. au capital de 75 000 EUR – RCS Colmar B389416231 – APE 4669B – Siret 389 416 231 00030 – N° TVA FR 08 389 416 231

Adresse :
10 A allée de l'Europe
67140 BARR
FRANCE

Télécopie :
+ 33 (0) 3 88 08 14 98
e-mail : info@huber.fr
internet : www.huber.fr

Téléphone administration : + 33 (0) 3 90 57 49 10
Téléphone commercial : + 33 (0) 3 88 08 51 52
Téléphone réalisation : + 33 (0) 3 88 08 59 60
Téléphone SAV : + 33 (0) 3 90 57 49 09

BNP PARIBAS : BIC BNPAFRPPSTR
IBAN FR76 3000 4004 8700 0100 0723 125
CIC BANQUE CIAL : BIC CMCIFRPP
IBAN FR76 3008 7330 8000 0428 2740 114